

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 018

SUPER FLOW LINE **SUPERDURCHFLUSS**



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse

Order No
Bestellnr.


SW

L


ØD




BSPT 1/4" 018 RG 13 19 63 23
BSPT 3/8" 018 RG 17 19 63 23
BSPT 1/2" 018 RG 21 22 53 23




BSP 1/4" 018 DG 13 19 58 23
BSP 3/8" 018 DG 17 19 58 23
BSP 1/2" 018 DG 21 24 60 23




6 mm - 1/4" 018 HG 06 19 74 23
8 mm - 5/16" 018 HG 08 19 74 23
9 mm - 5/14" 018 HG 09 19 74 23
10 mm - 3/8" 018 HG 10 19 74 23
13 mm - 1/2" 018 HG 13 19 74 23




6x8 mm - M 12x1 018 PG 06 19 64 23
8x10 mm - M 16x1 018 PG 08 19 64 23
9x12 mm - M 16x1 018 PG 09 19 68 23




6x8 mm - M 12x1 018 YG 06 19 155 23
8x10 mm - M 16x1 018 YG 08 19 165 23
9x12 mm - M 16x1 018 YG 09 19 170 23




6 mm - 1/4" 018 HU 06 54
8 mm - 5/16" 018 HU 08 54
10 mm - 3/8" 018 HU 10 54



6x8 mm - M 12x1 018 PU 06 42
8x10 mm - M 16x1 018 PU 08 42
9x12 mm - M 16x1 018 PU 09 42



BSP 1/4" 018 EU 13 14 41
BSP 3/8" 018 EU 17 19 44



BSP 1/8" 018 DU 10 14 39
BSP 1/4" 018 DU 13 17 41
BSP 3/8" 018 DU 17 19 41
BSP 1/2" 018 DU 21 24 42

Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 18, CEJN 291, ISOC DP6150,
OETIKER, PARKER PCF

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 5.5

Option - Optionen
F - Thru-flow - Passage libre
C - Steel (coupler body)
Kupplungsgrundkörper aus Stahl
K - Chrome plated - Verchromt
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe
bitte hinzufügen (Beispiel: 018 EG 13-K-V)

Material - Material
Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated -
Messing Vernickelt

Back Part -
Rückwärtiger : Steel Nickel Plated -
Stahl Vernickelt

Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

Valve - Venti : Zinc Diecasting &
Nickel Plated -
Zinkdruckguß,
verzinkt

Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl

Locking O-Ring-
Sprenging : Stainless Steel -
Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug - Nippel : Steel Nickel Plated -
Stahl vernickelt

