

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 020B

DOUBLE SHUT OFF SOCKETS **BEIDSEITIG ABSPERRBAR**



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
 Male Thread Coupling Kupplung mit Aussengewinde	M 5	020 EGBM 05	9	26	10
	BSP 1/8"	020 EGB 10	11	28	10
 Female thread Coupling Kupplung mit Innengewinde	M 5	020 DGBM 05	9	26	10
	BSP 1/8"	020 DGB 10	12	28	10
 Hose Barb Coupling Kupplung mit Schlauchtülle	3 mm - 1/8"	020 HGB 03		35	10
	4 mm - 1/6"	020 HGB 04		35	10
	5 mm - 1/5"	020 HGB 05		35	10
 Plastic Hose Coupling Kupplung für Kunststoffschlauch	3 x 4 mm - M 7x0,5	020 PGB 04	9	34	10
	3 x 5 mm - M 7x0,5	020 PGB 05	9	34	10
	4 x 6 mm - M 8x0,5	020 PGB 06	9	34	10
 Panel Mount Standard Hose Coupling Kupplung mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch	3 x 4 mm - M 7x0,5	020 SGB 04	12	45	10
	3 x 5 mm - M 7x0,5	020 SGB 05	12	45	10
	4 x 6 mm - M 8x0,5	020 SGB 06	12	45	10
 Panel Mount Standard Hose Coupling Kupplung mit Schottverschraubung Schlauchanschluss	3 mm - M 7x0,5	020 MGB 03	12	51	10
	4 mm - M 7x0,5	020 MGB 04	12	51	10

Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 20KB, WALTHER 06-003

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 2.7

Option - Optionen

- K - Chrome plated - verchromt
- NK - Chemical Nickel Plated - chemisch vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung
- W - Kalrez Seal - Kalrez Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 020 EGB 13-N-V)

Material - Material

Body - Kupplung

- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing
- Back Part - Hinterteil : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- Sleeve - Hülse : Brass - Messing
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl

Locking O-Ring-Sprenging

- : Stainless Steel - Edelstahl

Balls - Kugeln

- : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen

- : Nitrile NBR - NBR (Ni)

Plug - Nippel

Plug Profile - Stecker Profil

- : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt

Valve - Ventil



- : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt

Spring - Federn

- : AISI 301

Seal - Dichtungen

- : Nitrile NBR - NBR (Ni)











SERIE **020B** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



DOUBLE SHUT OFF SOCKETS **BEIDSEITIG ABSPERRBAR**

Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L
 Standard Hose Barb Plug Nippel mit Schlauchtülle	3 mm - 1/8"	020 HUB 03	8	36
	4 mm - 1/6"	020 HUB 04	8	36
	5 mm - 1/5"	020 HUB 05	8	36
 Plastic Hose Plug Nippel für Kunststoffschlauch	3 x 4 mm - M 8x0,5	020 PUB 04	9	30,5
	3 x 5 mm - M 8x0,5	020 PUB 05	9	30,5
	4 x 6 mm - M 8x0,5	020 PUB 06	9	30,5
 Panel Mount Plastic Hose Coupling Nippel mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch	3 x 4 mm - M 7x0,5	020 SUB 04	12	46,5
	3 x 5 mm - M 7x0,5	020 SUB 05	12	46,5
	4 x 6 mm - M 8x0,5	020 SUB 06	12	46,5
 Panel Mount Standard Hose Plug Nippel mit Schottverschraubung Schlauchanschluss	3 mm - M 7x0,5	020 MUB 03	12	52,2
	4 mm - M 7x0,5	020 MUB 04	12	52,5
	6 mm - M 10x1	020 MUB 06	12	52,5
 Male Thread Plug Nippel mit Aussengewinde	M 5	020 EUBM 05	9	28
	BSP 1/8"	020 EUB 10	11	30
 Female Thread Plug Nippel mit Innengewinde	M 5	020 DUBM 05	9	26
	BSP 1/8"	020 DUB 10	12	30