

**PNEUMATIC COUPLINGS**  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN


**SERIE 021E**

SAFETY TYPE **SICHERHEIT**




**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse | Order No Bestellnr. | SW | L | ØD




Male Thread Coupling  
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/8"	021 EGE 10	14	36	16
BSP 1/4"	021 EGE 13	17	38	16
BSP 3/8"	021 EGE 17	19	38	16
M 10x1	021 EGEM 10	14	38	16
M 12x1,5	021 EGEM 12	17	39	16
M 14x1,5	021 EGEM 14	17	39	16




Female Thread Coupling  
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/8"	021 DGE 10	14	36	16
BSP 1/4"	021 DGE 13	17	38	16
BSP 3/8"	021 DGE 17	19	38	16
M 12x1,5	021 DGEM 12	17	39	16
M 14x1,5	021 DGEM 14	17	39	16




Standard Hose Barb Coupling  
Kupplung mit Schlauchtülle

4 mm - 1/6"	021 HGE 04	14	46	16
6 mm - 1/4"	021 HGE 06	14	46	16
8 mm - 5/16"	021 HGE 08	14	46	16
9 mm - 5/14"	021 HGE 09	14	46	16
10 mm - 3/8"	021 HGE 10	14	46	16



Plastic Hose Coupling  
Kupplung für Kunststoffschlauch

4 x 6 mm - M 10x1	021 PGE 04	14	41	16
6 x 8 mm - M 12x1	021 PGE 06	14	41	16



Panel Mount Plastic Hose Coupling  
Kupplung mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

4 x 6 mm - M 10x1	021 SGE 04	14	53	16
6 x 8 mm - M 12x1	021 SGE 06	17	53	16

**Interchangeability - Kompatibilität**  
RECTUS 21KS

**Temperature Range - Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 5

**Option - Optionen**

- K - Chrome plated - verchromt
- KN - Chemical Nickel Plated - chemisch vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 021 EGE 13-K-V)



**Material - Material**

**Body - Kupplung**

- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Brass - Nickel Plated
- Back Part - Hinterteil : Brass - Nickel Plated
- Sleeve - Hülse : Brass - Nickel Plated
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel-Edelstahl
- Locking O-Ring-Sprenging : Stainless Steel-Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel-Edelstahl AISI 402
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR

**Plug - Nippel**

- Plug Profile -Stecker Profil : Brass - Nickel Plated
- Back Body - Hinterteil : Brass - Nickel Plated
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Spring - Federn : AISI 301
- Seal - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)





SERIE 021E ■

PNEUMATIC COUPLINGS  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



SAFETY TYPE SICHERHEIT

**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**


Connection  
Anschlüsse

Order No  
Bestellnr.

SW


L

ØD




Panel Mount Standard Hose  
Barb Coupling  
Kupplung mit Schottverschraubung  
Schlauchanschluss

4 mm - M 10x1	021 MGE 04	14	60	16
5 mm - M 12x1	021 MGE 05	14	60	16
6 mm - M 12x1	021 MGE 06	17	60	16
8 mm - M 12x1	021 MGE 08	17	60	16




Standard Hose Barb Plug  
Nippel mit Schlauchtülle

4 mm - 1/6"	021 HUE 04		32	9
5 mm - 1/5"	021 HUE 05		32	9
6 mm - 1/4"	021 HUE 06		32	9
8 mm - 5/16"	021 HUE 08		32	9
9 mm - 5/14"	021 HUE 09		33	10
10 mm - 3/8"	021 HUE 10		33	12



Male Thread Plug  
Nippel mit Aussengewinde

BSP 1/8"	021 EUE 10	14	25	
BSP 1/4"	021 EUE 13	17	28	



Female Thread Plug  
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/8"	021 DUE 10	14	25	
BSP 1/4"	021 DUE 13	17	25	