



SERIE **023** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 23, FORSTER, CEJN 310, US MIL STD.
4109 1/4", HANSEN 3000, PARKER LEGRIS
1/4, TST 024 ATLAS COPCO QIC 08, ISO 6150 B

Temperature Range - Temperaturbereich
-20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)



Flow capacity - Nennweite
NW - 5.5

Option - Optionen
K - Chrome plated - verchromt
V - Viton Seal - Viton Dichtung


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 023 EG 13-K-V)

Material - Material


- Coupler Body - Kupplungskörper : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- Back Part - Hinterteil : Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Sleeve - Hülse : Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring - Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR
- Plug - Nippel : Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle




Plastic Hose Coupling
Kupplung für Kunststoffschlauch




Plastic Hose Coupling With Spring
Kupplung für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder




Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle



Plastic Hose Plug
Nippel für Kunststoffschlauch



Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
BSPT 1/4"	023 RG 13	19	60	23
BSPT 3/8"	023 RG 17	19	60	23
BSPT 1/2"	023 RG 21	22	50	23
BSP 1/4"	023 DG 13	19	55	23
BSP 3/8"	023 DG 17	19	55	23
BSP 1/2"	023 DG 21	24	57	23
6 mm - 1/4"	023 HG 06	19	71	23
8 mm - 5/16"	023 HG 08	19	71	23
9 mm - 5/14"	023 HG 09	19	71	23
10 mm - 3/8"	023 HG 10	19	71	23
13 mm - 1/2"	023 HG 13	19	71	23
6 x 8 mm - M12x1	023 PG 06	19	60	23
8 x 10 mm - M16x1	023 PG 08	19	60	23
9 x 12 mm - M16x1	023 PG 09	19	64	23
6 x 8 mm - M12x1	023 YG 06	19	143	23
8 x 10 mm - M16x1	023 YG 08	19	154	23
9 x 12 mm - M16x1	023 YG 09	19	163	23
023 HU 06	023 HU 06		50	
023 HU 08	023 HU 08		50	
023 HU 09	023 HU 09		50	
023 HU 10	023 HU 10		50	
023 HU 13	023 HU 13		50	
6 x 8 mm - M12x1	023 PU 06		39	
8 x 10 mm - M16x1	023 PU 08		39	
9 x 12 mm - M16x1	023 PU 09		39	
BSPT 1/8"	023 RU 10	14	38	
BSPT 1/4"	023 RU 13	14	42	
BSPT 3/8"	023 RU 17	17	42	
BSPT 1/2"	023 RU 21	22	46	
BSP 1/4"	023 EU 13	17	39	
BSP 3/8"	023 EU 17	19	39	
BSP 1/8"	023 DU 10	14	36	
BSP 1/4"	023 DU 13	17	36	
BSP 3/8"	023 DU 17	19	36	
BSP 1/2"	023 DU 21	24	40	