




SERIE **035B** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



Interchangeability - Kompatibilität
CEJN 324 - TST 035B
CEJN 325 - TST 035B-C
CEJN 326 - TST 035B-S

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)



Working Pressure - Betriebsdruck
035 - Brass - Messing: 35 Bar - (508 PSI)
035S - St. Steel - Edelstahl: 70 Bar - (1015 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 6

Material - Material - B
(Nickel Plated Brass - Messing Vernickelt)
Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)

Plug - Nippel : Brass Nickel Plated - Messing vernickelt

Material - Material - S6
(Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316))
Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)
Sleeve - Hülse : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)
Valve - Ventil : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
Seals - Dichtungen : Fluorocarbon FPM (V)
Plug - Nippel : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse
Ø

Order No
Bestellnr.

SW


L

ØD




Male Threaded Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/8"	035 EGB 10	19	52	23
BSP 1/4"	035 EGB 13	19	53	23
BSP 3/8"	035 EGB 17	19	53	23




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	035 DGB 13	19	54	23
BSP 3/8"	035 DGB 17	19	54	23
BSP 1/2"	035 DGB 21	24	56	23




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	035 HGB 06	19	71	23
8 mm - 5/16"	035 HGB 08	19	71	23
10 mm - 3/8"	035 HGB 10	19	71	23
13 mm - 1/2"	035 HGB 13	19	71	23




Male Threaded Shut-Off Plug
Verschlussnippel mit Aussengewinde

BSP 1/8"	035 EUB 10	20	56	23
BSP 1/4"	035 EUB 13	20	58	23
BSP 3/8"	035 EUB 17	20	59	23



Female Thread Shut-Off Plug
Verschlussnippel mit Innengewinde

BSP 1/8"	035 DUB 10	19	52	23
BSP 1/4"	035 DUB 13	19	52	23
BSP 3/8"	035 DUB 17	19	55	23



Hose Barb Shut-Off Plug
Verschlussnippel mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	035 HUB 06	20	69	23
8 mm - 5/16"	035 HUB 08	20	69	23
10 mm - 3/8"	035 HUB 10	20	69	23
13 mm - 1/2"	035 HUB 13	20	69	23