

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 039



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse

Order No
Bestellnr.

SW


L

ØD




Male Threaded Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 3/4"	039 EG 26	41	93	46
BSP 1"	039 EG 33	41	96	46
BSP 1 1/4"	039 EG 42	46	96	46




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 3/4"	039 DG 26	41	96	46
BSP 1"	039 DG 33	41	99	46
BSP 1 1/4"	039 DG 42	50	99	46




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

16 mm - 5/8"	039 HG 16	41	115	46
19 mm - 3/4"	039 HG 19	41	115	46
25 mm - 1"	039 HG 25	41	115	46




Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle

16 mm - 5/8"	039 HU 16		75	
19 mm - 3/4"	039 HU 19		75	
25 mm - 1"	039 HU 25		75	



Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde

BSP 3/4"	039 EU 26	30	60	
BSP 1"	039 EU 33	34	65	
BSP 1 1/4"	039 EU 42	46	65	



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 3/4"	039 DU 26	32	58	
BSP 1"	039 DU 33	41	68	
BSP 1 1/4"	039 DU 42	50	70	

Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 39, HANSEN 7000

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 15



Option - Optionen

- F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
- K - Chrome plated - verchromt
- S - Stainless Steel - Edelstahl
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 039 EG 26-K-V)

Material - Material

- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Brass - Messing
- Sleeve - Hülse : Brass - Messing
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring - Sprengling : Stainless Steel - Edelstahl
- Pims - Steifte : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Brass - Messing





SERIE **039B** ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



Interchangeability - Kompatibilität
RECTUS 39KB

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 19

Option - Optionen

- K - Chrome plated - verchromt
- KN - Chemical Nickel Plated - chemisch vernickelt
- N - Nickel Plated - vernickelt
- S - Stainless Steel - Edelstahl (S3:AISI 303, S6:AISI 316TI)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 039 EGB 13-K-V)

Material - Material



Body - Kupplung
Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Brass - Messing

Back Part - Hinterteil : Brass - Messing
Sleeve - Hülse : Brass - Messing
Valve - Ventil : Brass - Messing
Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring- Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl


Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen : Nitrile - (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel
Plug Profile - Stecker Profil : Brass - Messing
Back Body - Hinterteil : Brass - Messing
Valve - Ventil : Brass - Messing


Spring - Federn : AISI 301
Seals - Dichtungen : Nitrile- (Ni)-NBR (Ni)




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel




Male Threaded Coupling
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle



Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle



Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----

BSP 3/4"	039 EGB 26	41	93	46
BSP 1"	039 EGB 33	41	93	46
BSP 1 1/4"	039 EGB 42	46	96	46

BSP 3/4"	039 DGB 26	41	96	46
BSP 1"	039 DGB 33	41	99	46
BSP 1 1/4"	039 DGB 42	50	99	46

16 mm - 5/8"	039 HGB 16	41	115	46
19 mm - 3/4"	039 HGB 19	41	115	46
25 mm - 1"	039 HGB 25	41	125	46

16 mm - 5/8"	039 HUB 16	41	114	
19 mm - 3/4"	039 HUB 19	41	114	
25 mm - 1"	039 HUB 25	41	124	

BSP 3/4"	039 EUB 26	41	92	
BSP 1"	039 EUB 33	41	95	
BSP 1 1/4"	039 EUB 42	46	95	

BSP 3/4"	039 DUB 26	41	96	
BSP 1"	039 DUB 33	41	97	
BSP 1 1/4"	039 DUB 42	50	102	