



SERIE 052 ■

PNEUMATIC COUPLINGS  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN





SUPER FLOW LINE SUPER DURCHFLUSS

- Interchangeability - Kompatibilität**  
RECTUS 52KB, WALTHER LP 006
- Temperature Range - Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)
- Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)
- Flow capacity - Nennweite**  
NW - 6
- Option - Optionen**  
K - Chrome plated - verchromt  
V - Viton Seal - Viton Dichtung  
Z - Zinc Plated - verzinkt


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 052 EG 13-K-V)

**Material - Material**


- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper:** Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Back Part - Hinterteil:** Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
- Sleeve - Hülse:** Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
- Valve - Ventil:** Brass - Messing
- Springs - Federn:** Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring - Sprengling:** Stainless Steel - Edelstahl
- Pins - Stifte:** Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen:** Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
- Plug - Nippel:** Steel Hardened & Nickel Plated - Stahl gehärtet und vernickelt




**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel




Male Thread Coupling  
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling  
Kupplungen mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling  
Kupplung mit Schlauchtülle



Standard Hose Barb Plug  
Nippel mit Schlauchtülle



Male Threaded Plug  
Nippel mit Aussengewinde



Female Thread Plug  
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
BSP 1/4"	052 EG 13	21	59	22
BSP 3/8"	052 EG 17	21	59	22
BSP 1/2"	052 EG 21	22	62	22
<hr/>				
BSP 1/4"	052 DG 13	21	57	22
BSP 3/8"	052 DG 17	21	57	22
BSP 1/2"	052 DG 21	24	59	22
<hr/>				
6 mm - 1/4"	052 HG 06	21	73	22
9 mm - 5/16"	052 HG 09	21	73	22
11 mm - 7/16"	052 HG 11	21	73	22
13 mm - 1/2"	052 HG 13	21	73	22
<hr/>				
6 mm - 1/4"	052 HU 06		44	
9 mm - 5/16"	052 HU 09		44	
11 mm - 7/16"	052 HU 11		44	
13 mm - 1/2"	052 HU 13		47	
<hr/>				
BSP 1/8"	052 EU 10	14	32	
BSP 1/4"	052 EU 13	17	35	
BSP 3/8"	052 EU 17	19	35	
BSP 1/2"	052 EU 21	22	38	
<hr/>				
BSP 1/8"	052 DU 10	14	31	
BSP 1/4"	052 DU 13	17	33	
BSP 3/8"	052 DU 17	19	33	
BSP 1/2"	052 DU 21	24	36	