



SERIE 053 ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



Interchangeability - Kompatibilität
QS 26 (FRANCE)

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 90 bar (0 - 1305 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 26

Option - Optionen

F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss

V - Viton Seal - Viton Dichtung




For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.

Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 053 EG 33-K-V)

Material - Materiel

- Coupleur Body - Grundkörper : Steel Zinc Plated - Stahl verzinkt
- Back Part - Hinterteil : Steel Zinc Plated - Stahl verzinkt
- Sleeve - Hülse : Stainless Steel - Edelstahl
- Valve - Ventil : Stainless Steel - Edelstahl
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring- Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
- Pins - Stifte : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel : Steel Hardened & Zinc Plated - Stahl gehärtet verzinkt






Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No / Bestellnr.			SW	L	QD
		○ ← Single Shut-Off einseitig absperrend	○ ← ○ Double Shut-Off beidseitig absperrend	→ ← Thru-flow freier Durchgang			
 <p>Conical Male Thread Socket Kupplung mit Aussengewinde</p>	BSP 1"	053.26 EG 33	053.26 EGB 33	053.26 EGF 33	46	70	50
 <p>Female Thread Socket Kupplung mit Innengewinde</p>	BSP 1"	053.26 DG 33	053.26 DGB 33	053.26 DGF 33	46	83	50
 <p>Standard Hose Barb Socket Kupplung mit Schlauchtülle</p>	Ø 25 (1")	053.26 HG 25	053.26 HGB 25	053.26 HGF 25		105	50

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 053



SUPER FLOW LINE **SUPER DURCHFLUSS**

Plugs Stecker	Connection Anschlüsse	Order No / Bestellnr.			SW	L	QD
		Single Shut-Off einseitig absperrend	Double Shut-Off beidseitig absperrend	Thru-flow freier Durchgang			
 Standard Hose Barb Nippel mit Schlauchtülle	Ø 25 (1")	053.26 HUB 25	053.26 HUF 25	105	50		
 Female Thread Plug Nippel mit Aussengewinde	BSP 1"	053.26 EUB 33	053.26 EUF 33	46	70	50	
 Male Thread Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 1"	053.26 DUB 33	053.26 DUF 33	46	83	50	
 Dust Cup for Plug Staubkappe für Nippel		053.26 KTG 00					
 Dust Cup for Coupling Staubkappe für Kupplung		053.26 KTU 00					