



SERIE 015 ■

PNEUMATIC COUPLINGS  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



**Interchangeability - Kompatibilität**  
CEJN 220

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 5



**Option - Optionen**

- F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
- K - Chrome plated - verchromt
- N - Nickel plated - vernickelt (standard)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung


For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.  
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 015 EG 13-K-V)

**Material - Material**


- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Back Part - Rückwärtiger : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Valve - Venti : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring - Sprenging : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
- Seals - Dichtungen : Nitrile - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt




**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**




Male Thread Coupling  
Kupplung mit Aussengewinde




Female Thread Coupling  
Kupplung mit Innengewinde




Standard Hose Barb Coupling  
Kupplung mit Schlauchtülle




Plastic Hose Coupling  
Kupplung für Kunststoffschlauch



Panel Mount Plastic Hose Coupling  
Kupplung mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch



Panel Mount Standard Plastic Hose Coupling  
Kupplungen mit Schottverschraubung Schlauchanschluss



Plastic Hose Coupling With Spring  
Kupplung für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
-----------------------	---------------------	----	---	----

BSP 1/8"	015 EG 10	14	36	16
NPT 1/8"	015 TG 10	14	36	16
BSP 1/4"	015 EG 13	17	38	16
NPT 1/4"	015 TG 13	17	38	16
BSP 3/8"	015 EG 17	19	38	16
NPT 3/8"	015 TG 17	19	38	16

BSP 1/8"	015 DG 10	14	37	16
NPT 1/8"	015 NG 10	14	37	16
BSP 1/4"	015 DG 13	17	38	16
NPT 1/4"	015 NG 13	17	38	16
BSP 3/8"	015 DG 17	19	38	16
NPT 3/8"	015 NG 17	19	38	16

4 mm - 1/8"	015 HG 04	14	46	16
6 mm - 1/4"	015 HG 06	14	46	16
8 mm - 5/16"	015 HG 08	14	46	16
9 mm - 5/14"	015 HG 09	14	46	16
10 mm - 3/8"	015 HG 10	14	46	16

4x6 mm - M 10x1	015 PG 04	14	4	16
6x8 mm - M 12x1	015 PG 06	14	4	16

4x6 mm - M 10x1	015 SG 04	14	53	16
6x8 mm - M 12x1	015 SG 06	17	53	16








4 mm - M 10x1	015 MG 04	14	60	16
5 mm - M 12x1	015 MG 05	14	60	16
6 mm - M 12x1	015 MG 06	17	60	16
8 mm - M 12x1	015 MG 08	17	60	16
10 mm - M 14x1	015 MG 10	17	60	16

4x6 mm - M 10x1	015 YG 04	14	125	16
6x8 mm - M 10x1	015 YG 06	14	130	16

**PNEUMATIC COUPLINGS**  
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

**SERIE 015**



Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
 Standard Hose Barb Nippel mit Schlauchtülle	4 mm - 1/6"	015 HU 04		32	9
	5 mm - 1/5"	015 HU 05		32	9
	6 mm - 1/4"	015 HU 06		32	9
	8 mm - 5/16"	015 HU 08		32	9
	9 mm - 5/14"	015 HU 09		32	10
	10 mm - 3/8"	015 HU 10		32	12
 Plastic Hose Plugs Nippel für Kunststoffschlauch	4x6 mm - M10x1	015 PU 04		32	10
	6x8 mm - M12x1	015 PU 06		32	32
 Panel Mount Plastic Hose Plugs Nippel mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch	4x6 mm - M10x1	015 SU 04	14	44	
	6x8 mm - M12x1	015 SU 06	17	44	
 Panel Mount Standard Hose Plug Nippel mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch	4 mm - M10x1	015 MU 04	14	50	
	5 mm - M10x1	015 MU 05	14	50	
	6 mm - M12x1	015 MU 06	14	50	
	8 mm - M12x1	015 MU 08	14	50	
	9 mm - M12x1	015 MU 09	14	50	
	10 mm - M14x1	015 MU 10	17	50	
 Plastic Hose Plug With Spring Nippel für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder	4x6 mm - M10x1	015 YU 04			115
	6x8 mm - M10x1	015 YU 06			120
 Female Thread Plug Nippel mit Aussengewinde	BSPT 1/8"	015 RU 10	11	28	
	BSPT 1/4"	015 RU 13	14	33	
	BSPT 3/8"	015 RU 17	17	34	
	NPT 1/8"	015 TU 10	11	28	
	NPT 1/4"	015 TU 13	14	33	
	NPT 3/8"	015 TU 17	17	34	
 Male Thread Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 1/8"	015 DU 10	13	26	
	BSP 1/4"	015 DU 13	17	31	
	BSP 3/8"	015 DU 17	20	32	
	NPT 1/8"	015 NU 10	13	26	
	NPT 1/4"	015 NU 13	17	31	
	NPT 3/8"	015 NU 17	20	32	

**Interchangeability - Kompatibilität**  
CEJN 220

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

**Flow capacity - Nennweite**  
NW - 5

**Option - Optionen**

- F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
- K - Chrome plated - verchromt
- N - Nickel plated - vernickelt (standard)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.

Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 015 EG 13-K-V)

**Material - Material**

- Coupler Body-  
Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Back Part -  
Rückwartiger : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Valve - Venti : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring-  
Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
- Seals - Dichtungen : Nitrile - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt