


HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

SERIE 082




Couplers
Kupplungen

Connection Anschlüsse ØT	Order No Bestellnr.	ØD	ØD1	L	L1	SW
--------------------------------	------------------------	----	-----	---	----	----




Female Threaded Coupler
Kupplungen mit Innengewinde

M 14x1.5	082 DGB 14	38		59	27	
M 16x1.5	082 DGB 16	38		59	27	
BSP 1/2"	082 DGB 21	38		61	27	




Coupler with End
Connection Cutting Ring
Kupplungen mit Entstück Schneidring

M 14x1.5	082 EGB 14-08	38	58	68	27	
M 16x1.5	082 EGB 16-10	38	58	68	27	
M 18x1.5	082 EGB 18-12	38	58	68	27	
M 22x1.5	082 EGB 22-15	38	58	70	27	
M 24x1.5	082 EGB 24-16	38	58	70	27	
M 26x1.5	082 EGB 26-18	38	58	70	27	




Coupler with End
Connection Cutting Ring
Kupplungen mit Entstück Schneidring

M 14x1.5	082 SGB 14-08	38	58	88	27	
M 16x1.5	082 SGB 16-10	38	58	88	27	
M 18x1.5	082 SGB 18-12	38	58	88	27	
M 22x1.5	082 SGB 22-15	38	58	90	27	
M 24x1.5	082 SGB 24-16	38	58	90	27	
M 26x1.5	082 SGB 26-18	38	58	90	27	



Male Threaded Coupler (JIC)
Kupplungen mit Außengewinde (JIC)

UNF-9/16"-18	082 JGB 14-74	38	53	67	27	
UNF-7/8"-14	082 JGB 22-74	38	53	67	27	



Male Threaded Coupler (JIC)
Kupplungen mit Außengewinde (JIC)

UNF-9/16"-18	082 JSGB 14-74	38	53	97	27	
UNF-7/8"-14	082 JSGB 22-74	38	53	97	27	

Interchangeability - Kompatibilität
STUCCHI I SERIE, INTERTRACCO - P SERIE

Working Pressure - Betriebsdruck
250 Bar - PSI 3625

Temperature Range Temperaturbereich
-25 °C +125 °C / -13 °F +257 °F
With standard seals -
Mit standard Dichtung : Buna (M) NBR

Standard version - Standardversion
Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
Seal- Dichtungen :Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Body Size - Nenweite
1/2" (ISO-A)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper: Steel Hardened -
Stahl (gchärtet)
: Steel - Stahl
Sleeve - Hülse : Steel - Stahl
Valve - Ventil : Stainless Steel -
Springs - Federn : Edelstahl Locking ORing

Sprengring : Stainless Steel -
Edelstahl

Balls -Kugeln : Stainless Steel -
Edelstahl

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)
Plug -Nippel : Steel - Stahl



SERIE **082** ■

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN



The 082 Serie Push-Pull Couplings are interchangeable with ISO 7241- A and ISO 5675

082 couplings are normally adopted on AGRICULTURAL implements and applications; the possible panel mounting allows to easily connect and disconnect plug and coupler with one hand only.

This couplers are available with both poppet and ball valve; the standard thread are BSP, NPTF and metric male 240 according to DIN 2353

082 serie Push-Pull-Kupplungen sind kompatibel mit ISO 7241-A und ISO 5675.

Kupplungen der Serie 082 werden in landwirtschaftlich Anwendungen eingesetzt.

Panelmontage ermöglicht leichte Ein- und Auskuppelung mit einer Hand. Diese Kupplungen sind lieferbar mit Kegel- und Kugelventil. Standardgewinde sind BSP, NPTF und metrisch Aussengewinde 240 gemäß DIN 2353

Couplers
Kupplungen

Connection
Anschlüsse
ØT


Order No
Bestellnr.

ØD

L


L1

SW




Female Threaded Plug
Kupplungen mit Innengewinde

M 14x1.5	082 DUB 14	55	27
M 16x1.5	082 DUB 16	55	27
BSP 1/2"	082 DUB 21	57	27




Plug With End Connection Cutting Ring
Nippel mit Entstück Schneidring

M 14x1.5	082 EUB 14-08	49	60	27
M 16x1.5	082 EUB 16-10	49	60	27
M 18x1.5	082 EUB 18-12	49	61	27
M 22x1.5	082 EUB 22-15	49	62	27
M 24x1.5	082 EUB 24-16	49	62	27
M 26x1.5	082 EUB 26-18	49	62	27




Plug With End Connection Cutting Ring
Nippel mit Endstück Schneidring

M 14x1.5	082 SUB 14-08	49	78	27
M 16x1.5	082 SUB 16-10	49	78	27
M 18x1.5	082 SUB 18-12	49	79	27
M 22x1.5	082 SUB 22-15	49	80	27
M 24x1.5	082 SUB 24-16	49	80	27
M 26x1.5	082 SUB 26-18	49	80	27



Male Threaded Plug (JIC)
Nippel mit Außengewinde (JIC)

UNF-9/16"-18	082 JUB 14-74	49	63	27
UNF-7/8"-14	082 JUB 22-74	49	63	27



Male Threaded Plug (JIC)
Nippel mit Außengewinde (JIC)

UNF-9/16"-18	082 JSUB 14-74	49	93	27
UNF-7/8"-14	082 JSUB 22-74	49	93	27