

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


**SERIE 210-K**

LOW PRESSURE CODED SERIES LP  
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP




**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/2"	210 EGB 321	210 EGB 421	32	82	40
BSP 3/4"	210 EGB 326	210 EGB 426	32	84	40
BSP 1"	210 EGB 333	210 EGB 433	36	88	40



Female Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228


BSP 1/2"	210 DGB 321	210 DGB 421	32	81	40
BSP 3/4"	210 DGB 326	210 DGB 426	32	83	40



Hose Tail Coupler  
Kupplung mit Schlauchanschluß


Ø 13	210 HGB 313	210 HGB 413	32	97	40
Ø 16	210 HGB 316	210 HGB 416	32	102	40
Ø 19	210 HGB 319	210 HGB 419	32	102	40

**Self Sealing Plugs Verschlussnippel**




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228 absperrend

BSP 1/2"	210 EUB 321	210 EUB 421	32	80	40
BSP 3/4"	210 EUB 326	210 EUB 426	32	82	40
BSP 1"	210 EUB 333	210 EUB 433	36	86	40



Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Innengewinde zu ISO-228 absperrend


BSP 1/2"	210 DUB 321	210 DUB 421	32	79	40
BSP 3/4"	210 DUB 326	210 DUB 426	32	81	40



Hose Tail Shut-Off Plug  
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend


Ø 16	210 HUB 316	210 HUB 416	32	100	40
Ø 19	210 HUB 319	210 HUB 419	32	100	40

**Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil**




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/2"	210 EU 321	210 EU 421	27	52.5	30
----------	------------	------------	----	------	----



Female Threaded Plug  
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/2"	210 DU 321	210 DU 421	30	52.5	33.5
----------	------------	------------	----	------	------



Hose Tail Plug  
Nippel mit Schlauchanschluß

Ø 16	210 HU 316	210 HU 416		68.5	25
------	------------	------------	--	------	----

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER UF - 012

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 20 bar (0 - 290 PSI) for Gases  
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) for Liquid

**Flow capacity - Größen**  
NW - 12 (113 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 210 EGB 321-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing  
Springs & Ring-  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Brass Passivated -  
Messing Passiviert

**Option - Optionen (Material - Material)**

S - Stainless Steel - Edelstahl  
C -Brass - Messing

