

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.


**SERIE 215-32**

**HIGH PRESSURE SERIES HP**  
HOCHDRUCK SERIE HP




**Couplers and Plugs**  
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	LI	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----	----




Male Threaded Coupler ISO 228  
Kupplung mit Außengewinde ISO 228

BSP 1.1/2"	215.32 EGB 48	80	144.5	25	90
BSP 2"	215.32 EGB 60	80	149.5	30	90




Male Threaded Coupler end 60°  
Kupplung mit Außengewinde 60°

M38x1.5	215.32 EGBM 38-60	80	133.5	14	90
M45x1.5	215.32 EGBM 45-60	80	135.5	16	90




Male Threaded Coupler end 24°  
Kupplung mit Außengewinde 24°

M42x2.0-Ø30	215.32 EGBM 42-30	80	139.5	20	90
M52x2.0-Ø38	215.32 EGBM 52-38	80	141.5	22	90




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	215.32 EUB 48	80	144.5	25	90
BSP 2"	215.32 EUB 60	80	149.5	30	90




Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 60°  
Nippel mit Außengewinde 60°

M38x1.5	215.32 EUBM 38-60	80	133.5	14	90
M45x1.5	215.32 EUBM 45-60	80	135.5	16	90



Male Threaded Shut-off  
Plug end Con. 24°  
Nippel mit Außengewinde 24°

M42x2.0-Ø30	215.32 EUBM 42-30	80	139.5	20	90
M52x2.0-Ø38	215.32 EUBM 52-38	80	141.5	22	90



True Type Male Threaded  
Plug to ISO 228  
Nippel mit Außengewinde ISO 228

BSP 1.1/2"	215.32 EU 48	55	90.5	25	61.5
BSP 2"	215.32 EU 60	75	92.5	27	86

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER HP - 032

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
300 bar (4350 PSI) Steel - Stahl  
180 bar (2610 PSI) 316L St. Steel - 316L Edelstahl  
250 bar (3625 PSI) 316L St. Steel. - 316L Edelstahl.

**Flow capacity - Größen**  
NW - 32 mm (315 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 215.32 EGB 48-K-V)

**Material - Material**  
Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt  
Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing  
Springs & Ring-  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel Hardened Oil  
Burnished -  
Stahl Gehärtet Brüniert

**Option - Optionen (Material - Material)**  
B -Brass - Messing  
CN- Steel & Chemical Nickel Plated  
Stahl Chemisch Vernickelt  
S - Stainless Steel - Edelstahl (S4-S6)

